

LAVASTOVIGLIE

GS-17



Jemi è leader nella fabbricazione di lavastoviglie e impianti di lavaggio di grandi dimensioni per la ristorazione professionale.

Sistema di lavaggio a bracci fissi

Un sistema a bracci di lavaggio fissi "unico" che permette di irrorare tutta l'area del cesto in modo potente e costante durante tutto il ciclo di lavaggio, a differenza dei bracci rotanti che, con azione alternata e perciò meno efficace, descrivono una circonferenza ridotta rispetto alla dimensione del cesto quadrato.

Accessibilità ed assistenza

Accesso frontale, pensato in particolare per una rapida e semplice assistenza tecnica, senza dover muovere la macchina dal suo posto.

Risultati eccellenti

Stoviglie e utensili curati al massimo, impeccabili e perfettamente igienizzati. Un risultato finale di grande qualità.

Elettromeccanica

Componenti progettati per evitare qualsiasi tipo di guasto e, nel caso in cui dovesse presentarsi, per risolverlo in modo rapido, semplice ed economico.

Resistenza e durata

Macchine costruite con materiali di alta qualità, create per durare ed offrire la massima efficienza il più a lungo possibile.

Pulizia della macchina

Sistemi di filtraggio efficaci che proteggono e aiutano a tenere pulita la macchina per una migliore e più facile manutenzione, assicurando maggiore efficienza e una vita utile della lavastoviglie più lunga.

Lavastoviglie Frontali

Caratteristiche

Camera di lavaggio in doppia parete con guide imbutite. Porta a doppia parete imbutita con azionamento a molla per apertura e chiusura ammortizzate.

Corpo arrotondato in acciaio inossidabile AISI 304. Saldatura robotizzata continua.

Struttura in acciaio inox da 2 mm di spessore.

Ciclo 2 minuti, consumo per ciclo 2,3 litri.

Altezza di lavaggio di 380 mm per i modelli con cesto da 500 x 500 mm.

Nuovo sistema di estrazione dei bracci di lavaggio

PULL UP

e Efficient line
Nuova pulsantiera con interruttori e termometri analogici.



GS-17



Dimensioni cesto 500 x 500 mm
Produzione ora 1.440 bicchieri / 480 piatti
Altezza utile di lavaggio 380 mm
Tensione e potenza 400 III 5,25 kW trifase
Ciclo 2 minuti

Opzioni / Accessori
BD DD BP BT TD DI
P25/40 FC

Opzioni

Accessori

BD Pompa di scarico

BT Valvola di non ritorno

P25 Pedana 25 cm

DD Dosatore detergente

TD Termometro digitale

P40 Pedana 40 cm

BP Pompa di aumento pressione

DI Addolcitore incorporato

FC Filtro serbatoio