

LAVASTOVIGLIE

GS-83 M



Jemi è leader nella fabbricazione di lavastoviglie e impia

Sistema di lavaggio a bracci fissi

Un sistema a bracci di lavaggio fissi "unico" che permette di irrorare tutta l'area del cesto in modo potente e costante durante tutto il ciclo di lavaggio, a differenza dei bracci rotanti che, con azione alternata e perciò meno efficace, descrivono una circonferenza ridotta rispetto alla dimensione del cesto quadrato.

Pulizia della macchina

Sistemi di filtraggio efficaci che proteggono e aiutano a tenere pulita la macchina per una migliore e più facile manutenzione, assicurando maggiore efficienza e una vita utile della lavastoviglie più lunga.

Risultati eccellenti

Stoviglie e utensili curati al massimo, impeccabili e perfettamente igienizzati. Un risultato finale di grande qualità.

Elettromeccanica

Componenti progettati per evitare qualsiasi tipo di guasto e, nel caso in cui dovesse presentarsi, per risolverlo in modo rapido, semplice ed economico.

Resistenza e durata

Macchine costruite con materiali di alta qualità, create per durare ed offrire la massima efficienza il più a lungo possibile.

Lavastoviglie a Capote

La gamma di lavastoviglie a "capote" permette di migliorare l'efficienza operativa e di ridurre la fatica dell'operatore nelle situazioni di lavoro intenso. Con l'ausilio dei tavoli di prelavaggio e di uscita, agganciati alla lavastoviglie, si gestisce comodamente il flusso dei cesti ad altezza vita.

Caratteristiche

Vasche imbutite con angoli arrotondati e senza saldature.

In acciaio inossidabile AISI 316.

Azionamento automatico del ciclo di lavaggio alla chiusura della capote.

Struttura in acciaio inox da 2 mm di spessore e in acciaio inossidabile AISI 304.

Termometro digitale opzionale

Ciclo 1 e 2 minuti

Consumo per ciclo 2,3 litri

Nuovo sistema di estrazione dei bracci di lavaggio

PULL UP

EPS
System

CONDENSATORE DI VAPORI GENERATI DURANTE IL LAVAGGIO PER UN VANTAGGIOSO RECUPERO DI ENERGIA

25%
ERISPARMIO
NERGETICO



Opzioni / Accessori

BD	Pompa di scarico	EPS	Sistema EPS	OM	Opzione monofase
DD	Dosatore detergente	BT	Valvola di non ritorno	PT	Pannello posteriore
BP	Pompa di aumento pressione	EA	Sollevamento automatico	TD	Termometro digitale