

F0720 PRODUCT INFO

- Una soluzione flessibile ed efficiente per il trasporto a temperatura controllata.
- Volume interno 720 litri.
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso.
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per l'utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i -20°C e i $+55^{\circ}\text{C}$ (con prestazioni degradate).
- Compressore SECOP della serie DB, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati, sistema di protezione della batteria. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio.
- Disponibile in differenti versioni con vari range di temperatura impostabili.
- Versioni NDH e FDH con sistemi caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP.
- Trasformatori per alimentazione in corrente alternata (220V) disponibili come accessori.



easy cooling, smart moving


www.coldtainer.com

COLDTAINER

F0720 PRODUCT INFO

Nome Modello	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
EE nr. articolo	8160016/00	816016/02	816016/01	816016/03
Volume interno (Litri)	720	720	720	720
Range temperatura (°C)	> +0°C	+30°C to +0°C	> -24°C	+30°C to -24°C
Sistema caldo/freddo	no	yes	no	yes
Voltaggio	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc	12Vdc
Picco Ampere (@12Vdc)	20A	20A	32A	32A
Fusibile cavo DC	50A	50A	50A	50A
Dimensioni esterne (mm)	1400 x 1100 x 1100	1400 x 1100 x 1100	1400 x 1100 x 1100	1400 x 1100 x 1100
Peso (kg)	144	147	150	153
PU isolante (mm)	100	100	100	100
"K" fattore di isolamento	0,28 W/m2K	0,28 W/m2K	0,28 W/m2K	0,28 W/m2K
Compressore (modello)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R404A	R404A
Gas refrigerante (gr)	133	133	305	305
Range voltaggio batteria	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	11Vdc-12,3Vdc	11Vdc-12,3Vdc
Trasformatore AC/DC	560020/00	560020/00	560021/00	560021/00
Tensione in ingresso AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz

*con temperatura ambiente +30°C



Rivenditore Autorizzato:

ho'l mejo s.n.c.
via Luigi Manzoni, 68
31015 Conegliano (TV)



info@holmejo.it
www.holmejo.it

per l'ospitalità
e il catering

easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com